

Профиль HR-MAX-TW

Ref. A01828

Ref. arch C1828



- Технический профиль
- Удобный сервис профиля HR-MAX
- Для установки в земле, в помещении или на открытом воздухе
- Кабельное пространство для управления
- Совместимость с техническим профилем HR-MAX-T
- Высокая механическая стойкость

ЗАЯВКА


- обеспечение возможности монтажа профиля HR-MAX и его простое обслуживание

СБОРКА

- в основание с помощью монтажных клея
- возможность простого объединения в серии и системы
- возможность комбинирования с профилем HR-MAX-TW для получения монтажной планки с сегментированными выемками для проводов и аксессуаров

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

1:2



ADDITIONAL INFORMATION

- для защиты светильника при установке следует использовать защитную вставку TECH-35
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий	Длина	Ref
Цвет	■ серебряный Неанодированный	1000 мм	A01828N_1 C1828NA_1
Possible fixture shapes	linear	2005 мм	A01828N_2 C1828NA_2
Сечение профиля	прямоугольный	3010 мм	A01828N_3 C1828NA_3
Ширина	37.6 мм		
Высота	55 мм		
Коррозионная стойкость при высокой солености	да		
Тип здания	Наружное освещение, Коммерческий объект, Торговый объект, Хорека объект		
Пространство	городская архитектура, фасадное освещение, освещение стены, зеленая архитектура		
Возможность легкого соединения в струны	да		
Вывод кабеля через торцевую заглушку	да		

Профиль HR-MAX-TW

Ref. A01828

Ref. arch C1828

SAMPLE PROJECTS



СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ДЛЯ ПОЛОВ



HR-MAX

A01829

Ref. arch C1829

СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ



HR-MAX-T

A01827

Ref. arch C1827

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ		МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
HR-MAX-TK-STN	НОВЫЙ	 оцинкованная сталь	 серебряный	C28023N00 24391
HR-MAX-T-STN	НОВЫЙ	 оцинкованная сталь	 серебряный	C28021N00 24389

Профиль HR-MAX-TW

Ref. A01828

Ref. arch C1828

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



ЗАЖИМ

HR-MAX

C28059C00

Ref. arch 24416

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ



ЗАЩИТНАЯ ВСТАВКА

TECH-35

C24534C02

Ref. arch 17127